





LISTE DE PRIX 2015

(Prix indicatifs, sans engagement, sujets à modifications sans préavis)

BMT STANDARD



BMT DÉBITAGE/USINAGE



Service Center



www.easymetal.ch

BMT Trading Sàrl Z.I. en Boverly B/C CH-1868 Collombey-le-Grand
Tél. +41 (0)24 472 82 40 - Fax +41 (0)24 472 82 47 - info@bmt-metalsystem.ch



www.bmt-metalsystem.ch

Table des matières

Accessoires / *Zubehör* 3

BMT FIRE 7

BMT FORM 9

BMT THERM 11

BMT Standard 12



















Quincaillerie 15

Serrures / *Schlösser* 18



















CONDITIONS GENERALES DE VENTE BMT trading SARL 21





















Accessoires

	13.150.00	Cales de dist. pour porte à un vantail, série 50, noir, (UV=10 pce) <i>Keile für Absenktdichtung für einflügelige Türe, schwarz, Serie 50 (VE=10 Stk.)</i>	13.05 jeu/Set
	13.160.00	Cales de dist. pour porte à un vantail, série 60, noir, (UV=10 pce) <i>Keile für Absenktdichtung für einflügelige Türe, schwarz, Serie 60 (VE=10 Stk.)</i>	13.05 jeu/Set
	13.250.01	Cales de dist. pour porte à deux vantaux, DIN gauche, série 50, noir, (UV=10 pce) <i>Keile für Absenktdichtung für zweiflügelige Tür, DIN L, schwarz, Serie 50 (VE=10 Stk.)</i>	27.03 jeu/Set
	13.250.02	Cales de dist. pour porte à deux vantaux, DIN droite, série 50, noir, (UV=10 pce) <i>Keile für Absenktdichtung für zweiflügelige Tür, DIN R, schwarz, Serie 50 (VE=10 Stk.)</i>	27.03 jeu/Set
	13.260.01	Cales de dist. pour porte à deux vantaux, DIN gauche, série 60, noir, (UV=10 pce) <i>Keile für Absenktdichtung für zweiflügelige Tür, DIN L, schwarz, Serie 60 (VE=10 Stk.)</i>	27.03 jeu/Set
	13.260.02	Cales de dist. pour porte à deux vantaux, DIN droite, série 60, noir, (UV=10 pce) <i>Keile für Absenktdichtung für zweiflügelige Tür, DIN R, schwarz, Serie 60 (VE=10 Stk.)</i>	27.03 jeu/Set
	20.152.75	Vis universelle Ø 7,5 lg. 152 mm (UV=20 pces) <i>Universalschraube Ø 7,5 lg. 152 mm (UV=20 Stk.)</i>	1.88 pce / Stk.
	20.182.75	Vis universelle Ø 7,5 lg. 182 mm (UV=20 pces) <i>Universalschraube Ø 7,5 lg. 182 mm (UV=20 Stk.)</i>	2.52 pce / Stk.
	22.140.10	Vis et tampon HRD-UGT 10 × 140/70 <i>Schraube und Dübeln 10 × 140/70</i>	4.18 pce / Stk.
	30.003.09	Fond de joint vitrage 3 × 9 mm (UV=50m) <i>Glashalteband 3 × 9 mm (VE=50m)</i>	0.95 m
	30.003.12	Fond de joint vitrage 3 × 12 mm (UV=50m) <i>Glashalteband 3 × 12 mm (VE=50m)</i>	1.05 m
	30.005.12	Fond de joint vitrage 5 × 12 mm (UV=50m) <i>Glashalteband 5 × 12 mm (VE=50m)</i>	1.45 m
	32.012.00	Fond de joint rond coupe-feu ø 12 mm (UV=20 m) <i>Brandschutzrundschnur ø 12 mm (VE=20m)</i>	8.57 m
	34.002.30	Joint intumescent 30 × 2 mm, EI60, noir, autocolant (UV=20 pces × 2.1m = 42m) <i>Expansionsstreifen 30 × 2 mm, EI60, schwarz, selbstklebend (VE=20 Stk. × 2.1m = 42m)</i>	8.16 m
	34.002.40	Joint intumescent 40 × 2 mm, EI60, noir, autocolant (UV=20 pces × 2.1m = 42m) <i>Expansionsstreifen 40 × 2 mm, EI60, schwarz, selbstklebend (VE=20 Stk. × 2.1m = 42m)</i>	8.76 m
	36.001.15	Bande intumescente autocollante de fond de feuillure 1 × 15mm, blanc, (UV = 25m) <i>Kerafix FXL 200, einseitig selbstklebend, weiss Dimension 15 × 1mm, Rolle zu 25m</i>	3.39 m
	92.004.00	Silicone R/T30 transparent 310 ml <i>Brandschutz Silikon 310 ml transparent</i>	10.08 pce / Stk.
	94.101.01	Visseuse à boutons avec magasin pour BN 65 M <i>Schraubgerät für BN65 M</i>	1'495.00 jeu / Satz













Accessoires

	94.201.00	Gabarit de perçage pour bouton de parclose BN65 L <i>Bohrlehre für BN 65 L</i>	438.00 pce/Stk.
	94.204.00	Ciseaux à joint <i>Dichtungsschere</i>	89.10 pce/Stk.
	94.301.00	Magasin pour la pose des boutons de parclose BN 65 M <i>Magazin für Schraubgerät für BN65 M</i>	715.00 pce/Stk.
	38.001.40	Bande de finition 40mm, EI30, noir UV =25m <i>Abdeckstreifen Brandschutz EI30, 40mm, noir, (VE = 25m)</i>	4.44 m
	B15	Joint brosse, hauteur 15mm, noir (UV = 10m) <i>Bürstendichtung für Bodendichtung oder Pendeltür mit Nutrohr, schwarz, Höhe = 15mm</i>	16.17 m
	B25	Joint brosse, hauteur 25mm, noir (UV = 10m) <i>Bürstendichtung für Bodendichtung oder Pendeltür mit Nutrohr, schwarz, Höhe = 25mm</i>	16.17 m
	BN 65	Embout cruciforme pour BN 65 (UV = 10 pce) <i>Klinge für BN 65 (VE = 10 Stk.)</i>	10.00 pce/Stk.
	BN 65L	Bouton de parclose en vrac pour GL 15 à GL - 35 (UV = 100 pce) <i>Bohrnippel selbstbohrend für GL 15 - GL 35 (VE = 100 Stk.)</i>	0.39 pce/Stk.
	BN 65M	Bouton de parclose magasiné pour GL15 à GL35 (UV = 500 pce) <i>Bohrnippel selbstbohrend magaziniert für GL 15 - GL 35 (VE = 500 Stk.)</i>	0.50 pce/Stk.
	D45	Joint de battement E30, E60, EI30, EI60, noir (UV = 100m) <i>Anschlagdichtung schwarz (VE = 100m)</i>	1.92 m
	D60	Joint anti pince-doigt noir (UV = 25m) <i>Fingerschutzdichtung für Nutrohr schwarz(VE = 25m)</i>	15.18 m
	D70	Joint de seuil noir (UV = 25m) <i>Sockeldichtung schwarz (VE = 25m)</i>	6.25 m
	D71	Joint porte va-et-vient noir (UV = 25m) <i>Dichtung für Pendeltüren für Nutrohr schwarz (VE = 25m)</i>	7.43 m
	D80	Joint de vitrage extérieur 2 mm E30, E60, noir (UV = 100m) <i>Verglasungsdichtung, Anschlag, 2 mm E30, E60, schwarz (VE = 100 m)</i>	5.12 m
	D80-7	Joint de vitrage extérieur 7 mm E30, E60, noir (UV = 100m) <i>Verglasungsdichtung, Anschlag, 7 mm E30, E60, schwarz (VE = 100 m)</i>	8.14 m
	D81	Joint de vitrage intérieur 4-6 mm E30, E60, noir (UV = 100m) <i>Dichtung für Gummiverglasung, Glasleiste, 4-6 mm, schwarz (VE = 100 m) E30, E60</i>	2.89 m
	D82	Joint de vitrage intérieur 3-4mm E30, E60, noir (UV = 100m) <i>Dichtung für Gummiverglasung, Glasleiste, 3-4 mm, schwarz (VE = 100 m) E30, E60</i>	2.65 m
	D83	Joint de vitrage intérieur 6-8 mm E30, E60, noir (UV = 100m) <i>Dichtung für Gummiverglasung, Glasleiste, 6-8mm schwarz (VE = 100 m) E30, E60</i>	3.49 m

Accessoires













	D90	Joint de vitrage extérieur, 2 mm, noir, EI30, EI60 (UV = 100m) <i>Dichtung Verglasung, Anschlag, 2 mm, schwarz, EI30, EI60 (VE = 100 m)</i>	1.97 m
	D91	Joint de vitrage intérieur 4-6 mm, noir, EI30, EI60, noir (UV = 100m) <i>Dichtung für Gummiverglasung, Glasleiste, 4-6 mm, schwarz EI30, EI60, (VE = 100 m)</i>	1.44 m
	D92	Joint de vitrage intérieur 3-4 mm EI30, EI60, noir, (UV = 100m) <i>Dichtung für Gummiverglasung, Glasleiste, 3-4 mm, schwarz EI30, EI60, (VE = 100 m)</i>	1.39 m
	D93	Joint de vitrage intérieur 6-8 mm EI30, EI60, noir, (UV = 100m) <i>Dichtung für Gummiverglasung, Glasleiste, 6-8 mm, schwarz EI30, EI60, (VE = 100 m)</i>	1.89 m
	EP 5050 -4097	Renfort angle pare-balle, noir <i>Stossabdeckung für Beschuss ungeb.</i>	4.10 pce/Stk.
	EP 5050 GEB	Système tubulaire acier insert pour pare-balle longueur 3m <i>Einschubprofil für Beschuss, Länge 3m</i>	51.70 m
	HF10	Ressort de parclose pour GL10 (UV=500pce) <i>Haltefeder für GL10 (VE = 500 Stk.)</i>	0.52 pce/Stk.
	TB 01	Kit de paumelle à visser pour porte accordéon <i>Torband geschraubte Ausführung mit 2 Drucklager und 2 Nutensteinen für Falttor</i>	71.99 pce/Stk.
	DZ100	Joint de battement (UV=100m) <i>Zargendichtung (VE=100m)</i>	1.72 m
	DK110	Joint de battement médian (UV=100m) <i>Kammerdichtung Türfalz (VE=100m)</i>	2.86 m
	DVA120-5	Joint de vitrage autocollant, ép. 5mm (UV=100m) <i>Verglasungsdichtung Anschlag, Fugenbreite 5mm (VE=100m)</i>	2.71 m
	DVK130-6	Joint de vitrage, ép. 5-7mm (UV=100m) <i>Verglasungsdichtung Glashalteleiste, Fugenbreite 5-7mm (VE=100m)</i>	1.48 m
	DVK130-8	Joint de vitrage, ép. 7-9mm (UV=100m) <i>Verglasungsdichtung Glashalteleiste, Fugenbreite 7-9mm (VE=100m)</i>	2.05 m
	DVK130-10	Joint de vitrage, ép.9-11mm (UV=100m) <i>Verglasungsdichtung Glashalteleiste, Fugenbreite 9-11mm (VE=100m)</i>	2.15 m
	DG140-8	Joint de fond de feuillure, ép.7-10mm (UV=100m) <i>Glasfalzdichtung, Fugenbreite 7-10mm (VE=100m)</i>	3.18 m
	DS150-8	Joint de seuil à lèvres, largeur 6-9,5mm (UV=25m) <i>Schleifdichtung für Sockel, Fugenbreite 6-9,5mm (VE=25m)</i>	4.91 m
	NSS01	Ecrou de montage rotatif pour serrures et gâches (UV=100pce) <i>Nutenstein verdrehbar für Schloss- und Schliessblechbefestigung (VE=100 Stk.)</i>	3.99 pce/Stk.
	NSS02	Ecrou de montage droit pour serrures et gâches (UV=100pce) <i>Nutenstein gerade für Schloss- und Schliessblechbefestigung (VE=100 Stk.)</i>	3.55 pce/Stk.

Accessoires














	NSA01	Rondelle de montage pour fixation des cadres (UV=100pce)	
		<i>Nutenstein für die Rahmenbefestigung (VE=100 Stk.)</i>	2.95 pce/Stk.
	PD8050-01	Isolation complémentaire p. profilé Therm (UV= 100 pce)	
		<i>Profildämmung (VE=100 Stk.)</i>	2.90 pce/Stk.
	27811	Câles pour porte à 1 vantail (UV=1jeu)	
		<i>Keile Absenktdichtung 1-flügelige Tür (VE= 1Set)</i>	13.14 jeu/Set
	27812	Câles pour porte à 2 vantaux, DIN gauche (UV=1jeu)	
		<i>Keile Absenktdichtung 2-flügelige Tür Gangflügel DINL (VE= 1Set)</i>	26.28 jeu/Set
	27813	Câles pour porte à 2 vantaux, DIN droite (UV=1jeu)	
		<i>Keile Absenktdichtung 2-flügelige Tür Gangflügel DINR (VE= 1Set)</i>	26.28 jeu/Set
	28469	Câles pour joint de socle DS150-8, porte à 1vantail, (UV=1jeu)	
		<i>Keile Dichtung Sockel DS 150-8, 1-flügelige Tür (VE= 1Set)</i>	13.14 jeu/Set
	28470	Câles pour joint de socle DS150-8, porte à 2 vantaux, DIN droite + gauche (UV=1jeu)	
		<i>Keile Dichtung Sockel DS150-8, 2-flügelige Tür DINL + DINR, (VE= 1Set)</i>	26.28 jeu/Set
	RB01	Paumelles inox à visser 3D fixation invisible (UV= 10 pce) pour portes série Therm	
		<i>Rollenband inox verschraubt 3-D für Serie Therm (VE=10 Stk.)</i>	211.42 pce/Stk.
	PS8050	Pièce de raccord pour seuil alu (UV=10 pce)	
		<i>Profilschuh (VE=10 Stk.)</i>	26.71 pce/Stk.
	ER1	Douille d'écoulement (UV=1000 pce)	
		<i>Entwässerungsröhrchen (VE=1000 Stk.)</i>	1.72 pce/Stk.
	64.300.10	Profilé de seuil alu brut p. porte BMT-Therm, ouvrant intérieur, en barre de 3m	
		<i>Schwellenprofil Aluminium für BMT-Thermtüre, Innenöffnung, Stange 3m</i>	39.90 m
	64.300.20	Profilé de seuil alu brut p. porte BMT-Therm, ouvrant extérieur, en barre de 3m	
		<i>Schwellenprofil Aluminium für BMT-Thermtüre, Aussenöffnung, Stange 3m</i>	39.20 m



BMT FIRE

	6020 L-FI30	Profilé tubulaire acier en L, 60 × 20 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 60 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	44.18 m
	6020 T-FI30	Profilé tubulaire acier en T, 60 × 20 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 60 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	51.22 m
	6050 A-FI60	Profilé tubulaire acier en A, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, A-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, verzinkt, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	6050 FI 30	Profilé tubulaire pour double parclochage, 60 × 50mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Profil für Mittelverglasung, 60 x 50mm, svz, Stange zu 6m</i>	42.45 m
	6050 H-FI60	Profilé tubulaire acier en H, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, h-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, verzinkt, Stange 6m,</i>	79.49 m
	6050 LDN-3R-FI	Système tubulaire acier en L, avec guide pour tringle, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galv., barre 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut und Rohr für Treibriegelstange und Elektroleitungen, L-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	57.60 m
	6050 LDN-FI60	Système tubulaire acier en L, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	50.35 m
	6050 L-FI60	Profilé tubulaire acier en L, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil EI30 ohne Dichtungsnut, L-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	45.76 m
	6050 L-R-FI	Profilé tubulaire acier en L, avec guide pour tringle, 60 × 50 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut und Rohr für Treibriegelstange und Elektroleitungen, L-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	53.56 m
	6050 TDN-3R-FI	Système tubulaire acier en T, avec guide pour tringle, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut und Rohr für Treibriegelstange und Elektroleitungen, T-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	61.10 m
	6050 TDN-FI60	Système tubulaire acier en T, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	55.34 m
	6050 T-FI60	Profilé tubulaire acier en T, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	51.18 m

BMT FIRE
















	6050 T-R-FI	Profilé tubulaire acier en T, avec guide pour tringle, 60 x 50 x 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut und Rohr für Treibriegelstange und Elektroleitungen, T-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	56.88 m
	6050 ZDN-3R-FI	Système tubulaire acier en Z, avec guide pour tringle, 60 x 50 x 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut und Rohr für Treibriegelstange und Elektroleitungen, Z-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	61.10 m
	6050 ZDN-FI60	Système tubulaire acier en Z, 60 x 50 x 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	55.34 m
	6050 Z-FI60	Profilé tubulaire acier en Z, 60 x 50 x 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil EI30 ohne Dichtungsnut, Z-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	51.18 m
	CFB2	Coupe 2x en biais (45°) sur même profil FIRE <i>Zuschnitt, 2x schräg (45°), gleiches FIRE-Profil</i>	21.64 Pce
	CFD2	Coupe 2x droites (90°) sur même profil FIRE <i>Zuschnitt, 2x gerade (90°), gleiches FIRE-Profil</i>	14.40 Pce
	CFDB	Coupe 1x droite (90°) et 1x biais (45°) sur même profil FIRE <i>Zuschnitt, 1x gerade (90°) und 1x schräg (45°), gleiches FIRE-Profil</i>	19.14 Pce
	EFGE1	Entaillage sur profil Fire pour gâche électrique <i>Fräsung für Elektroöffner, FIRE-Profil</i>	21.00 Pce
	EFGS	Entaillage sur profil Fire pour gâche de serrure <i>Fräsung für Schliessblech FIRE-Profil</i>	11.00 Pce
	EFS1	Entaillage sur profil Fire pour serrure à 1 point <i>Fräsung für 1F.-Schloss, FIRE-Profil</i>	52.65 Pce
	EFS2	Entaillage sur profil Fire pour serrure à 2 points <i>Fräsung für 2F.-Schloss, FIRE-Profil</i>	60.00 Pce
	EFCS	Entaillage sur profil Fire pour crémone manuelle <i>Fräsung für Kantenriegel, FIRE-Profil</i>	11.00 Pce
	EFCP	Entaillage sur profil Fire pour crémone anti-panique <i>Fräsung für Panikkantenriegel, FIRE-Profil</i>	39.50 Pce



BMT FORM

	5030 LDN GALV	Système tubulaire acier en L, 50 × 30 × 20 E= 2mm, galvanisé en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 50 × 30 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	14.96 m
	5030 LDN GEB	Système tubulaire acier en L, 50 × 30 × 20 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 50 × 30 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	13.68 m
	5030 TDN GALV	Système tubulaire acier en T, 50 × 30 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 50 × 30 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	15.89 m
	5030 TDN GEB	Système tubulaire acier en T, 50 × 30 × 20 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 50 × 30 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	14.82 m
	5030 ZDN GALV	Système tubulaire acier en Z, 50 × 30 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 50 × 30 × 20, verzinkt, D=2mm, Stange 6m,</i>	15.96 m
	5030 ZDN GEB	Système tubulaire acier en Z, 50 × 30 × 20 E= 2mm, brut, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 50 × 30 × 20, gebeizt, D=2mm, Stange 6m,</i>	14.59 m
	5050 A	Profilé tubulaire acier en A, 50 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, A-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	5050 H GALV	Profilé tubulaire acier en H, 50 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, H-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	22.74 m
	5050 H GEB	Profilé tubulaire acier en H, 50 × 50 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, H-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	20.54 m
	5050 LDN GEB	Système tubulaire acier en L, 50 × 50 × 20 E= 2mm, brut, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, gebeizt, Stange 6m,</i>	14.60 m
	5050 LNR GALV	Profil de socle à ailette en acier, 50 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé., en barre de 6m <i>Sockelprofil, 50 × 50 × 20, D=2mm, SVZ, Stange 6m,</i>	20.51 m
	5050 NR	Profil de socle à en acier, 50 × 50 E= 2mm, galvanisé., en barre de 6m <i>Sockelprofil, 50 × 50, D=2mm, SVZ, Stange 6m,</i>	15.24 m
	5050 T2DN	Système tubulaire acier en T, 50 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit 2 Dichtungsnuten, T-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	41.25 m
	5050 TDN GEB	Système tubulaire acier en T, 50 × 50 × 20 E= 2mm, brut, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, gebeizt, Stange 6m,</i>	15.85 m
	5050 Z2DN	Système tubulaire acier en Z, 50 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit 2 Dichtungsnuten, Z-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	41.25 m
	5050 ZDN GEB	Système tubulaire acier en Z, 50 × 50 × 20 E= 2mm, brut, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 50 × 50 × 20, D=2mm, gebeizt, Stange 6m,</i>	15.85 m
	5060 LDN GALV	Système tubulaire acier en L, 50 × 60 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 50 × 60 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	19.58 m
	5060 TDN GALV	Système tubulaire acier en T, 50 × 60 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 50 × 60 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	19.63 m

BMT FORM

	5060 ZDN GALV	Système tubulaire acier en Z, 50 × 60 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 50 × 60 × 20, D=2mm, verzink, Stange 6m,</i>	19.63 m
	5070 LNR GALV	Profil de socle à ailette en acier, 50 × 70 × 20 E= 2mm, galvanisé., en barre de 6m <i>Sockelprofil, 50 × 70 × 20, D=2mm, SVZ, Stange 6m,</i>	20.51 m
	6050 A	Profilé tubulaire acier en A, 60 × 50 × 20, E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, A-Form, 60 × 50 × 20, D=2mm, svz, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	6050 H	Profilé tubulaire acier en H, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, H-Form, 60 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	51.80 m
	6050 LDN	Système tubulaire acier en L, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 60 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	19.20 m
	6050 TDN	Système tubulaire acier en T, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 60 × 50 × 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	21.27 m
	6050 ZDN	Système tubulaire acier en Z, 60 × 50 × 20 E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 60 × 50 × 20, D=2mm, svz, Stange 6m,</i>	21.27 m
	GL 10	Pareclose acier galvanisé 10× 20 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 10 × 20 mm, svz, Stange 6m</i>	3.00 m
	GL 15-8	Pareclose acier galvanisé 15 × 20 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 15 × 20 mm, svz, Stange 6m</i>	2.67 m
	GL 15-H25	Pareclose acier galvanisé 15 × 25 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 15 × 25 mm, svz, Stange 6m</i>	s.d. a.A. m
	GL 20-8	Pareclose acier galvanisé, 20 × 20 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleisten Stahl 20 × 20 mm, svz, Stange 6m</i>	2.93 m
	GL 25-8	Pareclose acier galvanisé, 25 × 20 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 25 × 20 mm, svz, Stange 6m</i>	3.06 m
	GL 30-8	Pareclose en acier galvanisé, 20 × 30 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 20 × 30 mm, svz, Stange 6m</i>	3.30 m
	GL 35-8	Pareclose en acier galvanisé 20 × 35 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 20 × 35 mm, svz, Stange 6m</i>	3.73 m
	GL 40-8	Pareclose en acier galvanisé 20 × 40 mm, barre de 6 m <i>Glashalteleiste Stahl 20 × 40 mm, svz, Stange 6m</i>	4.33 m



BMT Therm

	8050	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50, sans noix de joint, pour cadre et traverse <i>Isoliertes Ramenprofil, 80 x 50, D=2mm, Stange 6m,</i>	40.62 m
	8050 A	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, sans noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Lappenprofil ohne Dichtungsnut, A-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	44.33 m
	8050 BS	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50, sans noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Bodenprofil ohne Dichtungsnut, 80 x 50, D=2mm, Stange 6m,</i>	42.69 m
	8050 H	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, sans noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Lappenprofil ohne Dichtungsnut, H-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	46.58 m
	8050 HDN	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Lappenprofil mit Dichtungsnut, H-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	8050 L	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, sans noix de joint, pour partie fixe <i>Isoliertes Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	39.47 m
	8050 L-S	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, sans noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Sockelprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	39.43 m
	8050 LDN	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour cadre/vantail <i>Isoliertes Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	40.55 m
	8050 LDN-BS	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Lappenprofil mit Dichtungsnut, L-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	43.95 m
	8050 T	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, sans noix de joint, pour partie fixe <i>Isoliertes Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	42.25 m
	8050 TDN	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour cadre/vantail <i>Isoliertes Lappenprofil mit Dichtungsnut, T-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	43.25 m
	8050 TDN-S	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Sockelprofil, T-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	45.80 m
	8050 Z	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, sans noix de joint, pour partie fixe <i>Isoliertes Lappenprofil ohne Dichtungsnut, Z-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	42.20 m
	8050 ZDN	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour cadre/vantail <i>Isoliertes Lappenprofil mit Dichtungsnut, Z-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	43.25 m
	8050 ZDN-S	Profilé isolant, acier galvanisé, E=2mm, en barre 6m, 80 x 50 x 20, avec noix de joint, pour socle <i>Isoliertes Sockelprofil, Z-Form, 80 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	46.95 m
	GL 15-8 / 40-8	Voir page 10 <i>Sehe Seite 10</i>	









BMT Standard

	3415 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34 × 15 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 15 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	6.41 m
	3415 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34× 15 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 15 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	7.65 m
	3420 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34× 20 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 20 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	6.68 m
	3420 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34× 20 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 20 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	7.69 m
	3425 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34× 25 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 25 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	7.93 m
	3425 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34× 25 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 25 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	8.31 m
	3430 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34 × 30 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 30 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	7.42 m
	3430 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34× 30 × 15, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 30 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	8.65 m
	3435 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34 × 35 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 35 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	7.72 m
	3435 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34 × 35 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 35 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	8.97 m
	3440 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34 × 40 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 40 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	9.43 m
	3440 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34 × 40 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 40 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	9.30 m
	3440 Z GEB	Profilé tubulaire acier en Z, 34 × 40×15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, Z-Form, 34 x 40 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	9.85 m
	3455 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 34 × 55 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 55 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	9.55 m
	3455 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 34 × 55×15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 55 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	10.71 m
	4020 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 40 × 20 × 20 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 40 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	7.40 m
	4020 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 40 × 20 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 40 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	9.21 m
	4040 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 40 × 40 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut in L-Form, 40 x 40 x 20, D= 2mm, Stange 6m</i>	9.33 m
	4040 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 40 × 40 × 20 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 40 x 40 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	11.25 m

BMT Standard

	4050 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 40 × 50 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 40 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	10.33 m
	5020 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 50 × 20 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 50 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	8.64 m
	5020 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 50 × 20 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 50 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	10.21 m
	5020 Z GEB	Profilé tubulaire acier en Z, 50 × 20 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, Z-Form, 50 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	10.77 m
	5040 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 50 × 40 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 50 x 40 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	10.12 m
	5040 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 50 × 40 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 50 x 40 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	11.94 m
	5050 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 50 × 50 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 50 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	11.12 m
	5050 T GEB	Profilé tubulaire acier en T, 50 × 50 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 50 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	12.94 m
	5050 Z GEB	Système tubulaire acier en Z, 50 × 50 × 20 E= 2mm, brut, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, Z-Form, 50 x 50 x 20, D=2mm, gebeizt, Stange 6m,</i>	18.50 m
	5090 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 50 × 90 × 20, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 50 x 90 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	15.66 m
	6020 L GALV	Profilé tubulaire acier en L, 60 × 20 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 60 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	15.37 m
	6020 T GALV	Profilé tubulaire acier en T, 60 × 20 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 60 x 20 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	13.35 m
	6050 L GALV	Profilé tubulaire acier en L, 60 × 50 × 20, E= 2mm, galvanisé, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, svz, Stange 6m,</i>	14.43 m
	6050 L GEB	Profilé tubulaire acier en L, 60 × 50 × 20, brut, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, L-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, gebeizt, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	6050 T GALV	Profilé tubulaire acier en T, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, T-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, verzinkt, Stange 6m,</i>	16.33 m
	6050 Z GALV	Profilé tubulaire acier en Z, à aile déportée, 60 × 50 × 20, galvanisé, E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut, Z-Form, 60 x 50 x 20, D=2mm, Stange 6m,</i>	16.33 m
	3440 LK GEB	Profilé tubulaire acier en L, à aile déportée, 34 × 40 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil, Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, L-Form, 34 x 40 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	3440 TK GEB	Profilé tubulaire acier en T, à aile déportée, 34 × 40 × 15 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil, Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, T-Form, 34 x 40 x 15, D=2mm, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m
	4040 LK GEB	Profilé tubulaire acier en L, à aile déportée, 40 × 40 × 20 E= 2mm, en barre de 6m <i>Lappenprofil, Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, L-Form, 40 x 40 x 20 D=2mm, Stange 6m,</i>	s.d. a.A. m

BMT Standard

	4055 LK GEB	<p>Profilé tubulaire acier en L, à aile déportée, 40 × 55 × 20 E= 2mm, en barre de 6m</p> <p><i>Lappenprofil , Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, L-Form, 40 x 55 x 20 D=2mm, Stange 6m,</i></p>	s.d. a.A. m
	5040 TK GEB	<p>Profilé tubulaire acier en T, à aile déportée, 50 × 40 × 20 E= 2mm, en barre de 6m</p> <p><i>Lappenprofil , Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, T-Form, 50 x 40 x 20 D=2mm, Stange 6m,</i></p>	s.d. a.A. m
	5050 LK GEB	<p>Profilé tubulaire acier en L, à aile déportée, 50 × 50 × 20 E= 2mm, en barre de 6m</p> <p><i>Lappenprofil , Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, L-Form, 50 x 50 x 20 D=2mm, Stange 6m,</i></p>	s.d. a.A. m
	5050 TK GEB	<p>Profilé tubulaire acier en T, à aile déportée, 50 × 50 × 20 E= 2mm, en barre de 6m</p> <p><i>Lappenprofil , Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, T-Form, 50 x 50 x 20 D=2mm, Stange 6m,</i></p>	s.d. a.A. m
	5050 ZK GEB	<p>Profilé tubulaire acier en Z, à aile déportée, 50 × 50 × 20 E= 2mm, en barre de 6m</p> <p><i>Lappenprofil , Lappen abgesetzt, ohne Dichtungsnut, Z-Form, 50 x 50 x 20 D=2mm, Stange 6m,</i></p>	s.d. a.A. m
	4040 X	<p>Profilé tubulaire acier en X, 40 × 40 × 20, E= 2mm, en barre de 6m</p> <p><i>Lappenprofil ohne Dichtungsnut in X-Form, 40 x 40 x 20, D= 2mm, Stange 6m</i></p>	s.d. a.A. m



Quincaillerie

55.500.00	Rail Helm, 60 × 65mm, barre de 6m <i>Laufschiene für Tore 60 × 65mm, Stange zu 6m</i>	74.37 m
55.512.00	Charriot 521 L <i>Laufwerk für Tore 521 L, Rollapparat</i>	168.42 pce/Stk.
55.524.00	Support chariot/guide pour 520 BL <i>Bandlappen 520 BL</i>	168.42 pce/Stk.
55.200.10	Crémone automatique cylindre rond <i>Automatischer Kantenriegel, Rundzylinder</i>	340.00 pce/Stk.
61.121.00	Crémone en applique 60mm DIN gauche <i>Falrtortreibriegel, DIN links</i>	35.11 pce/Stk.
61.111.00	Crémone en applique 60mm DIN Droite <i>Falrtortreibriegel DIN rechts</i>	35.11 pce/Stk.
60.131.01	Coulisseau pour crémonne 55.200.60 <i>Stangenführung für Kantenriegel 55.200.60</i>	6.79 pce/Stk.
55.531.00	Guide inférieur 520 F <i>Führung</i>	119.95 pce/Stk.
60.111.01	Gâche standard inox brossé mat, 24 × 3mm <i>Flachschliessblech Inox 24 × 3mm</i>	11.31 pce/Stk.
60.121.00	Tringle de crémonne long 2.5m <i>Kantenriegelsstange 2.5m lang</i>	21.57 pce / Stk.
60.201.13	Rosace inox PZ <i>Rosette Inox PZ</i>	7.29 pce / Stk
61.101.35	Crémone manuelle à encastrer C=35 <i>Einsteck-Türkantriegel C=35 mm</i>	40.18 pce / Stk.
61.201.35	Crémone automatique coupe-feu complète <i>Automatischer Antipanik-Kantenriegel komplett</i>	341.97 pce/Stk.
61.301.35	Contre-bascule anti-panique automatique (pas compatible avec la Push-Bar) <i>Automatisches Antipanik-Gegenfallenschloss (mit Push-Bar nicht kompatibel)</i>	346.58 pce / Stk.
62.102.00	Gâche électrique 142U 12/24VDC eE avec têtère longue inox R30/T30 DIN droite <i>Elektrotüröffner 24V stromlos geschlossen für R30-T30 Türen DIN Rechts</i>	578.86 pce / Stk.
62.202.00	Gâche électrique 142U 12/24V DC eE R30/T30 avec têtère longue inox, DIN gauche <i>Elektoeffner 24V mit Strom Strom geöffnet für R30-T30 Türen DIN Links</i>	578.86 pce / Stk.
63.140.01	Ferme-porte ECO TS 61 B avec coulisse couleur inox <i>Türschliesser ECO TS 61 B mit Gleitschiene, Edelstahl matt</i>	230.65 pce / Stk.
64.058.05	Seuil Planet RO 585mm <i>Automatische Bodendichtung RO 585mm</i>	90.48 pce / Stk.
64.071.00	Seuil Planet RO 710mm <i>Automatische Bodendichtung RO 710mm</i>	91.96 pce / Stk.

Quincaillerie

64.083.05	Seuil Planet RO 835mm <i>Automatische Bodendichtung RO 835mm</i>	94.20 pce / Stk.
64.096.00	Seuil Planet RO 960mm <i>Automatische Bodendichtung RO 960mm</i>	97.17 pce / Stk.
64.108.05	Seuil Planet RO 1085mm <i>Automatische Bodendichtung RO 1085mm</i>	100.00 pce / Stk.
64.121.00	Seuil Planet RO 1210mm <i>Automatische Bodendichtung RO 1210mm</i>	103.07 pce / Stk.
64.133.05	Seuil Planet RO 1335mm <i>Automatische Bodendichtung RO 1335mm</i>	106.85 pce / Stk.
64.146.00	Seuil Planet RO 1460mm <i>Automatische Bodendichtung RO 1460mm</i>	118.01 pce / Stk.
64.158.05	Seuil Planet RO 1585mm <i>Automatische Bodendichtung RO 1585mm</i>	132.89 pce / Stk.
65.121.01	Paumelle à souder 2 points, 180mm, acier, réglable en hauteur <i>Anschweißband 2-teilig, 180mm, stahl, verstellbar 2D</i>	16.60 pce / Stk.
65.133.01	Paumelle à souder 3 points centrée sur roulement à bille 162mm <i>Spezial-Anschweißband, dreiteilig 162mm</i>	15.69 pce / Stk.
65.141.01	Paumelle à souder réglable 3D 178mm <i>Anschweissband Verstellbar 3D 178mm</i>	32.88 pce / Stk.
65.252.01	Paumelle à visser en inox réglable, poids maxi. 100kg, 3D <i>Anschraubband inox verstellbar, Gewicht maxi. 100kg, 3D</i>	97.04 pce / Stk.
65.253.01	Paumelle à visser en acier zingué réglable, poids maxi. 100kg, 2D <i>Anschraubband verzinkt, Gewicht maxi. 100kg, 2D</i>	37.27 pce / Stk.
66.119.21	Paire de poignée sans rosace, acier inox brossé mat, pour entrée longue, avec carré 9mm <i>Drückerpaar ohne Rosette, Edelstahl matt gebürstet, für Langschild, mit Stiftteil 9mm</i>	90.77 paire / Paar
66.129.11	Poignée avec rosace, acier inox brossé mat, fixation invisible, pour carré 9mm <i>Drücker aus Edelstahl, für Vierkant 9mm, verdeckte Befestigung, inkl. Rosette</i>	59.38 pce / Stk.
66.229.11	Bouton de porte déporté en inox, fixation invisible, inclus rosace <i>Türknoopf gekröpft aus Edelstahl, verdeckte Befestigung, inkl. Rosette</i>	83.33 pce / Stk.
66.236.11	Bouton coudé DIN droite, inox, rivé fixe sur entrée longue sans trou de cylindre <i>Türknoopf gekröpft inox, Langschild fest montiert, sichtbare Befestigung ohne Zylinderlochung, DIN rechts</i>	89.29 pce / Stk.
66.246.11	Bouton coudé DIN droite, inox, rivé fixe sur entrée longue PZ 92mm <i>Türknoopf gekröpft inox, Langschild fest montiert, PZ 92mm, DIN rechts</i>	89.29 pce / Stk.
66.256.11	Bouton coudé DIN gauche, inox, rivé fixe sur entrée longue Kaba 94mm <i>Türknoopf gekröpft inox, Langschild fest montiert, Kaba 94mm, DINlinks</i>	89.29 pce / Stk.
66.310.11	Barre anti-panique inox s/cyl pour vantail de service DIN droite <i>Panik-Stangengriff Edelstahl ohne Zylinder für Gehflügel DIN rechts</i>	529.83 pce / Stk.

Quincaillerie

66.310.22	Barre anti-panique inox V2A, brossé mat, s/cyl pour dormant DIN gauche <i>Panik-Stangengriff Edelstahl V2A, matt gebürstet, ohne Zylinder, Standflügel DIN links</i>	529.83 pce / Stk.
66.311.11	Barre anti-panique inox V2A, brossé mat, cyl.profilé pour ouvrant DIN droite <i>Panik-Stangengriff Edelstahl V2A, matt gebürstet, Profilzylinder, Gehflügel DIN rechts</i>	529.83 pce / Stk.
66.400.09	Carré 9mm, lg.135mm <i>Vierkant 9mm, Länge 135mm</i>	3.87 pce / Stk.
66.411.09	Carré 9mm pour fonction anti-panique B, 2 × lg. 52 mm pour séries 40 et 50 <i>Vierkant 9mm für Panik Funktion B</i>	27.53 pce / Stk.
66.412.09	Carré 9mm pour fonction anti-panique B, 2 × lg. 60 mm pour série 60 <i>Vierkant 9mm für Panik Funktion B</i>	27.53 pce / Stk.
66.420.09	Tige carrée filetée M12 pour bouton de porte 66.229.11 <i>Vierkantstange 9 mm für Türknopf 66.229.11</i>	10.55 pce / Stk.
66.510.01	Entrée longue inox brossé mat, sans découpe de cylindre, fixation visible <i>Langschild Edelstahl matt gebürstet, ohne Zylinderloch, sichtbare Befestigung</i>	20.09 pce / Stk.
66.511.01	Entrée longue inox brossé mat, pour cylindre profilé, fixation visible <i>Langschild Edelstahl matt gebürstet, Profilzylinder, sichtbare besfestigung</i>	20.09 pce / Stk.
66.512.01	Entrée longue inox brossé mat, pour cylindre rond, fixation visible <i>Langschild Edelstahl matt gebürstet, Rundzylinder, sichtbare besfestigung</i>	20.09 pce / Stk.

Serrures

67.112.35	Serrure à 1 point, réversible, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss reversibel, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	87.21 pce/Stk.
67.151.35	Serrure 1 point réversible à rouleau, cylindre profilé <i>Einsteck-Rollfallenschloss, reversibel, Profilzylinder</i>	52.00 pce / Stk.
67.211.35	Serrure à 1 point DIN droite, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	75.22 pce / Stk.
67.212.35	Serrure à 1 point DIN droite, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	81.86 pce/Stk.
67.221.35	Serrure à 1 point DIN droite, fonction AP B, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Panikfunktion B, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	244.79 pce / Stk.
67.222.35	Serrure à 1 point DIN droite, fonction AP B, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Panikfunktion B, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	260.93 pce / Stk.
67.231.35	Serrure à 1 point, DIN droite, fonction AP E, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss, Panikfunktion E, DIN rechts, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	197.47 pce/Stk.
67.232.35	Serrure à 1 point DIN droite, fonction AP E, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Panikfunktion E, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	213.62 pce / Stk.
67.241.35	Serrure à 1 point DIN droite, fonction AP C, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Panikfunktion C, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	233.85 pce / Stk.
67.242.35	Serrure à 1 point DIN droite, fonction AP C, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Panikfunktion C, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	250.00 pce / Stk.
67.311.35	Serrure à 1 point DIN gauche, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	75.22 pce / Stk.
67.312.35	Serrure à 1 point DIN gauche, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	81.86 pce/Stk.
67.321.35	Serrure à 1 point DIN gauche, fonction AP B, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Panikfunktion B, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	244.79 pce / Stk.

Serrures

67.322.35	Serrure à 1 point DIN gauche, fonction AP B, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Panikfunktion B, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	260.93 pce / Stk.
67.331.35	Serrure à 1 point DIN gauche, fonction AP E, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Panikfunktion E, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	197.47 pce / Stk.
67.332.35	Serrure à 1 point DIN gauche, fonction AP E, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Panikfunktion E, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	213.62 pce / Stk.
67.341.35	Serrure à 1 point DIN gauche, fonction AP C, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN links, Panikfunktion C, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	233.85 pce / Stk.
67.342.35	Serrure à 1 point DIN gauche, fonction AP C, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 270 mm <i>1-Fallenschloss DIN rechts, Panikfunktion E, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl matt gebürstet</i>	250.00 pce / Stk.
68.211.35	Serrure à 2 points DIN droite, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	263.39 pce/Stk.
68.212.35	Serrure à 2 points DIN droite, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	279.54 pce / Stk.
68.221.35	Serrure à 2 points DIN droite, fonction AP B, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Panikfunktion B, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	284.22 pce / Stk.
68.222.35	Serrure à 2 points DIN droite, fonction AP B, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Panikfunktion B, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	300.37 pce / Stk.
68.231.35	Serrure à 2 points DIN droite, fonction AP E, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Panikfunktion E, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	279.91 pce / Stk.
68.232.35	Serrure à 2 points DIN droite, fonction AP E, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Panikfunktion E, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	296.05 pce / Stk.
68.241.35	Serrure à 2 points DIN droite, fonction AP C, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Panikfunktion C, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	283.50 pce / Stk.

Serrures

68.242.35	Serrure à 2 points DIN droite, fonction AP C, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN Rechts, Panikfunktion C, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	276.04 pce / Stk.
68.311.35	Serrure à 2 points DIN gauche, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	263.39 pce / Stk.
68.312.35	Serrure à 2 points DIN gauche, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	279.54 pce / Stk.
68.321.35	Serrure à 2 points DIN gauche, fonction AP B, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Panikfunktion B, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	284.22 pce / Stk.
68.322.35	Serrure à 2 points DIN gauche, fonction AP B, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Panikfunktion B, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	300.37 pce / Stk.
68.331.35	Serrure à 2 points DIN gauche, fonction AP E, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Panikfunktion E, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	279.91 pce / Stk.
68.332.35	Serrure à 2 points DIN gauche, fonction AP E, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Panikfunktion E, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	296.04 pce / Stk.
68.341.35	Serrure à 2 points DIN gauche, fonction AP C, C=35mm, cylindre profilé, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Panikfunktion C, Profilzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	383.50 pce / Stk.
68.342.35	Serrure à 2 points DIN gauche, fonction AP C, C=35mm, cylindre rond, carré 9mm avec levier, tête inox brossé mat 320 mm <i>2-Fallenschloss, DIN links, Panikfunktion C, Rundzylinder, Vierkant 9mm, C=35mm, Flachstulp aus Edelstahl 320 mm, matt gebürstet</i>	283.50 pce / Stk.
69.311.35	Serrure multipoints avec pènes basculants à crochets avec tête U, DIN gauche, fonction wechselfunktion, pour cylindre profilé, C=34mm, carré 8mm <i>Mehrfachverriegelung mit Hakenschwenkriegel mit U-Stulp, DIN links, wechselfunktion, Profilzylinder, C=34mm, vierkant 8mm</i>	311.90 pce / Stk.

Prix valables dès le 01.02.2015
Peuvent être modifier sans préavis par BMT



BMT Metal System

BMT Trading Sàrl
ZI en Boverly B/C
1868 Collombey-le-Grand

tél.
fax
mail

024 / 472 82 40
024 / 472 82 47
info@bmt-metalsystem.ch
www.bmt-metalsystem.ch

1/2015 p.21

1. Généralités

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute livraison de marchandises sauf convention particulière écrite et contresignée par BMT trading sàrl. L'acheteur accepte tacitement ces conditions générales de vente pour chaque transaction avec le vendeur. Chaque transaction relève du contrat de vente.

A défaut de dispositions contenues dans les présentes, le code des obligations suisse ou, en cas de livraison à l'étranger, la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, s'appliquent à titre subsidiaire.

2. Offres - prix

Les prix donnés par téléphone, par représentant ou issus des fichiers de logiciels techniques sont indicatifs et n'engagent pas le vendeur. Seules les confirmations de prix écrites sont contractuelles et valables 1 mois depuis leur date d'émission.

Les prix indiqués sont par mètre linéaire ou par unité de vente, hors TVA, et au départ du dépôt BMT trading sàrl.

3. Commandes

Les commandes de marchandises deviennent définitives lorsqu'elles ont fait l'objet d'une confirmation de commande émise par le vendeur.

L'acheteur supporte tous les frais inhérents à une annulation ou une modification de commande confirmée. Le retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord écrit du vendeur. Dans ce cas, seule la marchandise en emballage d'origine et en parfait état pourra être reprise. Un montant minimum de 30% de la valeur de la marchandise ainsi reprise sera facturé à l'acheteur plus les frais de transport tant de la livraison que du retour.

4. Conditions de paiement

Tous les paiements doivent être effectués au siège du vendeur. Les frais de virement sont à la charge de l'acheteur. Sauf convention contraire écrite, les paiements doivent s'effectuer dans un délai de 30 jours dès la date de la facture.

Le non respect d'un délai de paiement donne lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'un intérêt de retard de 8% à partir du jour de l'échéance plus 25.- de frais par rappel et tout autre frais lié au recouvrement de la créance (organisme de recouvrement, frais de poursuites etc..).

En cas de retard de paiement de l'acheteur, relatif à des marchandises livrées, le vendeur a le droit de renoncer par déclaration écrite, et sans qu'il soit tenu d'accorder un délai supplémentaire, à livrer la partie non exécutée de la commande ainsi que d'annuler toute autre commande confirmée mais non exécutée. L'acheteur se doit d'indemniser entièrement le vendeur du préjudice causé par ce retard.

Le paiement du prix de la marchandise livrée ne peut être refusé pour quelque motif que ce soit. Les paiements dûs ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation avec des créances de l'acheteur sans l'accord écrit et préalable du vendeur.

Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement ou s'il est insolvable, toutes les créances non payées deviennent exigibles quel que soit leur date d'échéance.

5. Délais de livraison

Les délais de livraisons s'entendent à partir de la confirmation de commande et sont, d'une manière générale d'une semaine pleine pour les marchandises sorties du stock du vendeur.

Le dépassement de délais de livraison indiqués ne peut en aucun cas entraîner le paiement d'indemnités de dommage et intérêts ou de peine conventionnelles de quelque nature que ce soit.

6. Force majeure

Les cas de force majeure libèrent le vendeur de l'exécution de ses obligations. L'acheteur renonce dans ces cas à faire valoir quelque droit que ce soit.

Sont considérés notamment comme cas de force majeure les événements suivants : mobilisation de guerre, sabotage, grève, mesure ou décret officiel, embargo, inondations, tempêtes, incendie, autres éléments naturels, ainsi que tous incidents imprévisibles tels que l'approvisionnement d'énergie, la livraison tardive ou défectueuse de matières premières, pannes de machines ou d'outils survenues dans les usines productrices. Sont également considérées comme cas de force majeure les difficultés et les retards de transport et les interruptions de trafic.

7. Transport - réception de marchandise

Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur si aucun autre accord écrit n'existe.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient à l'acheteur de contrôler les quantités et qualités des produits. Les réclamations concernant la livraison doivent faire l'objet de réserves auprès du transporteur dans les formes usuelles

L'acheteur dispose d'un délai de trois jours pour contester par écrit la livraison totale ou partielle. Passé ce délai aucune réclamation ne sera prise en considération.

Les matériaux donnant lieu à une contestation de l'acheteur, pour autant que l'objet de celle-ci puisse être identifié par un contrôle avant usinage, ne doivent en aucun cas être utilisés par lui de quelque manière que ce soit faute de quoi aucune réclamation ne pourra être prise en compte.

8. Emballage

Les produits sont livrés avec des emballages adaptés. Tout emballage ou conditionnement particuliers demandé expressément par l'acheteur sont à la charge de ce dernier.

Dans le cas d'emballage consignés, l'acheteur dispose d'un délai de trente jours pour le retourner au vendeur. Passé ce délai, le vendeur est en droit de facturer celui-ci à l'acheteur. Le vendeur facture un forfait de 1,6% du prix de vente hors taxes pour les surcoûts énergétiques, taxes RPLP et emballages perdus.

9. Réserve de propriété

Le vendeur se réserve le droit de propriété sur la marchandise jusqu'à la réception du paiement complet de la somme qui lui est due.

L'acheteur est tenu de collaborer à toute mesure nécessaire destinée à protéger la propriété du fournisseur. Il autorise notamment le vendeur à procéder, aux frais de l'acheteur, à l'inscription ou à la mention de la réserve de propriété dans les registres et livres publiques, ou autres documents similaires, conformément aux prescriptions légales en vigueur au lieu de l'inscription et à remplir toutes les formalités y relatives.

L'acheteur assumera à ses frais la garde de la marchandise livrée pendant la durée de la réserve de propriété et l'assurera au profit du vendeur contre le vol, le bris, les incendies, les dégâts d'eau et autres risques. Il prendra toutes les mesures appropriées afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte au droit de la propriété du vendeur ou que ce droit ne disparaisse.

10. Tolérances de quantités

Sauf dispositions contraires, l'acheteur accepte une tolérance de +/- 5% sur les quantités livrées par rapport à la confirmation de commande.

11. Outillages, gabarits

Sauf convention particulière les frais d'outillages pour produits spéciaux sont à la charge de l'acheteur et payables au moment de la confirmation de commande. Les outils gabarits, documentations, logiciels etc.. vendus ou mis à disposition par le vendeur et destinés à la fabrication par l'acheteur d'éléments finis (portes, fenêtres etc..) sont utilisés sous la seule responsabilité de l'acheteur. Le vendeur décline toute responsabilité quant aux résultats et indications obtenus. Par l'utilisation des outils et gabarits, l'acheteur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires pour une utilisation conforme et en toute sécurité. Les indications et informations sur les produits commercialisés par BMT dans les documentations, prospectus ou dans le cadre d'un conseil technique sont non contractuelles et nous déclinons toutes responsabilités à cet égard.

12. Garantie et responsabilité

En cas de contestation ou réclamation justifiée, la responsabilité du vendeur se limite au remplacement gratuit ou à la remise en état de la marchandise ayant fait l'objet de cette réclamation et ce durant une période de 6 mois à compter de la date de la livraison.

La marchandise ainsi reprise deviendra propriété du vendeur.

L'acheteur ne peut faire valoir aucun autre droit à l'encontre du vendeur et ne peut notamment exiger la résiliation de vente, la réduction du prix ou l'indemnisation du préjudice (direct ou indirect) résultant d'une livraison non conforme.

Une contestation ou réclamation en raison de défauts ne donne pas droit à l'acheteur de surseoir au paiement du prix de la marchandise en cause. BMT décline toutes responsabilités lors d'installations ou de montages de produits qui n'ont pas été fournis ou recommandés par BMT sur des éléments de portes, cloisons, fenêtres et façades commercialisés par BMT.

13. Responsabilité du fait du produit

L'acheteur et le vendeur s'informeront mutuellement des possibles défauts de la marchandise et se soutiendront de leur mieux dans la défense contre des prétentions non justifiées s'appuyant sur la responsabilité du fait du produit.

14. Lieu de juridiction et droit applicable

Le lieu d'exécution pour l'acheteur et pour le vendeur est au siège du vendeur. Le vendeur a cependant la faculté d'assigner l'acheteur au siège de celui-ci. Seul le droit suisse est applicable. En cas de litige seul le texte français de ces conditions générales de vente fait foi.

CH 1868 Collombey-le-Grand, avril 2014

